

ABS Kantenaktivator

8315

Produkt do obróbki wstępnej przed lakierowaniem obrzeży ABS dedykowany dla rzemiosła i przemysłu

OPIS PRODUKTU

Numer produktu


8315000210

Informacje ogólne

Szybkoschnący specjalny środek poprawiający przyczepność lakierów do mebli na obrzeżach ABS.

Na produkt można aplikować zarówno wodne jak i rozpuszczalnikowe lakiery do mebli ADLER.

Obszary zastosowania



Krawędzie ABS, które powinny być polakierowane lakierami meblowymi ADLER.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Zwilżyć czysty papier lub włókninę celulozową produktem ABS Kantenaktivator (8315) i przetrzeć krawędzie z tworzywa sztucznego z umiarkowanym naciskiem.
- Ze względu na dużą ilość tworzyw sztucznych zaleca się przeprowadzenie próby przyczepności.
- Ze względu na różne jakości dostępnych na rynku obrzeży ABS, zalecamy przeprowadzenie testu kompatybilności na oryginalnej krawędzi oraz sprawdzenie przyczepności przewidzianego lakieru (powierzchnia i zaokrąglenie) po schnięciu przez noc w temperaturze pokojowej.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanosić kolejną warstwę

ok. 10 - 30 minuty

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań** 11, 25 l**POZOSTAŁE INFORMACJE****Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Natychmiast po użyciu zamknąć pojemnik.

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl