

Alkydharzturbo

8054

Rozpuszczalnikowy utwardzacz do systemów na bazie żywic syntetycznych i olejów dedykowany dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8054000210

Informacje ogólne

Rozpuszczalnikowy utwardzacz do lazurujących i kryjących systemów na bazie żywic syntetycznych jak również olejów poprawiający odporność mechaniczną i chemiczną oraz schnięcie w niekorzystnych warunkach klimatycznych (temperatura, wilgotność) oraz na gatunkach drewna zawierających dużo składników drewna.

Obszary zastosowania



Utwardzacz do rozpuszczalnikowych lakierów na bazie żywic syntetycznych (jak np. Vivido Expresslack (4504), Vivido Samtalkyd (4514), Vivido Brilliantalkyd (4503), Ferro GSX (4505))

Utwardzacz do rozpuszczalnikowych produktów ADLER Pullex (takich jak Pullex Color (4403), Pullex Renovier-Grund (4416), Pullex Plus-Lasur (4415), Pullex Top-Lasur (4421), itd.)

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania

- Alkydharzturbo (8054) wymieszać starannie natychmiast po dodaniu do lakieru.
- Mieszanki lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Nie zamykać pojemników, których zawartość została zmieszana z utwardzaczem.

Czas przydatności mieszanki do użycia



8 godz.

Zmieszane lakiery można przerabiać w ciągu jednego dnia roboczego.

Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszanki do użycia.

Proporcje mieszania



8054000210

100 części wag. produktów ADLER Pullex


5-10 części wag. części wag. Alkydharzturbo (8054)

100 części wag. wszystkie inne zatwierdzone produkty

5-10 części wag. części wag. Alkydharzturbo (8054)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań 250 ml, 500 ml, 1l

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikaniu wilgoci.

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl