

## Aqua-Add M

8126

Pomožno sredstvo za preprečevanje nastajanja madežev zaradi onesnaženja s kovinami med nanosom lužila za industrijsko in komercialno uporabo


### OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka: 8126000210

#### Splošno

Posebna dodatna raztopina za preprečevanje nastajanja madežev, nastalih zaradi majhnega onesnaženja s kovinami med obdelavo lesa (npr. rezanje furnirja, brušenje z jekleno volno), na furnirju in masivnem lesu listavcev, bogatem s tanini, kot sta hrast ali macesen. Onesnaženje s kovinskimi ostružki postane vidno, ko se les namoči v vodi ali se na originalnem lesu izvede preizkusno luženje. Izdelek ne vpliva na barvni odtenek lužila.

#### Področja uporabe



Dodatek za lužila na vodni osnovi za les listavcev Arova Colora (1326) za obdelavo pohištva in notranje opreme.

### OBDELAVA

#### Napotki za obdelavo




- Izdelek pred uporabo dobro pretresite / premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Izdelek previdno umešajte v lužilo.
- Uporabljati samo v kombinaciji z osnovnimi materiali, priporočenimi s strani družbe ADLER.
- Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Mešanice se lahko obdelujejo vsakokrat 1 teden po umešanju.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte našo smernico **ARL 110 - Delovna smernica za luženje lesa**.

#### Dodatne količine



Količina dodajanja: 4 masni deleži

Obrnite se na svojega prodajnega zastopnika.

**Čiščenje delovnih naprav**

Takoj po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušeni ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).


**NAVODILA ZA NAROČANJE****Velikosti pakiranja**

500 ml

**Dodatni izdelki**

Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
Arova Colora (1326)

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

**DODATNA NAVODILA****Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 1 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Odprte posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

**Varnostni podatki**

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Na splošno je treba preprečiti vdihavanje aerosolov laka pri nanosu z brizganjem. To lahko zagotovite s strokovno uporabo zaščitne dihalne maske (kombinirani filter A2/P2).

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).