

Aqua-Hardener 8456

8456

Trdilo za Bluefin Pigmolux HQ za **industrijsko uporabo**

OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka:

8456000210



Splošno

Poliizocianatno trdilo za vse kakovosti Bluefin Pigmolux HQ.

Področja uporabe



Komponenta trdila za vse kakovosti Bluefin Pigmolux HQ za obdelavo pohištva in notranje opreme.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo

- Aqua-Hardener 8456 (8456) skrbno umešajte takoj po dodajanju komponenti premaza. Priporočamo, da pred začetkom obdelave počakate približno 10 minut.
- Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.

Čiščenje delovnih naprav



8029

Za odstranjevanje zasušenih ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

Upoštevajte naše **ARL 150 – delovne smernice za lake za pohištvo na vodni osnovi**.

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

NAVODILA ZA NAROČANJE

Velikosti pakiranja

500 g, 1 kg, 10 kg

DODATNA NAVODILA

Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 1 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Posodo vedno takoj zaprite, da preprečite vdor zračne vlage.

Odprte posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

Varnostni podatki



Izdelek je primeren zgolj za industrijsko uporabo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani www.adler-lacke.com.
