

## Innolux Add Thinner VOC

8038

Ředidlo s obsahem organických rozpouštědel pro UV-Laky na nábytek a vybavení interiérů pro průmyslovou aplikaci.

### POPIS PRODUKTU

Čísla produktů

8038000210

Všeobecné informace

Speciální ředidlo pro produkty řady Innolux na bázi reaktivních ředidel a organických rozpouštědel pro úpravu viskozity.


Oblasti použití

Přípravek (aditivum) do základních i vrchních produktů Innolux pro většinu způsobů aplikace



### ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Chránit produkt před světlem a slunečním zářením!
- Innolux Add Thinner VOC (8038) opatrně zamíchejte do laku.
- Silný ředící účinek
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

Přidané množství



Množství přídavku do materiálu 0.1- 5 %.

Množství přidávaného aditiva se liší v závislosti na oblasti použití a UV systému. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo technika.

Čištění pracovních nástrojů




8501

Ihned po použití s Waschverdünner (8501).

**POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**

Velikosti balení 10 l, 25 l

**DALŠÍ POKYNY****Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

**Bezpečnostně technické údaje**

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz).