

Innolux Add Wet

8154

Oplosmiddel met oppervlakteactieve stoffen voor het aanpassen van de bevochtiging en oppervlaktespanning van Innolux-producten voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers


8154000210

Algemeen

Geconcentreerd oplosmiddel met oppervlakteactieve stoffen voor het aanpassen van de bevochtiging en oppervlaktespanning, compatibel met veel Innolux-producten.

Toepassingsgebieden

Additief voor Innolux-grond- en aflakken voor de meeste aanbrengmethoden.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Innolux Add Wet (8154) zorgvuldig al roerend in de lak verwerken.
- Licht verdunningseffect in de lak na toevoeging.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,5 - 2% op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de uv-installatie. Neem hiervoor contact op met uw buitendienstmedewerker.

Gereedschap schoonmaken




Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 250 ml

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Draag tijdens het werk gesloten werkkleding, veiligheidshandschoenen uit butylrubber en een veiligheidsbril met zijbescherming! Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen! Trek verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uit! Bij aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.