

Neutralisationsmittel

8108

Neutralisationsmittel für Aquawood Tauchimprägnierungen für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

96149

Allgemeines

Mischung von Aminen, organischen Lösungsmitteln und Wasser zur Einstellung des pH-Werts für konstante Ablaufeigenschaften von Aquawood Tauchimprägnierungen in Flutanlagen bei längerer Verarbeitungszeit.

Anwendungsgebiete



Neutralisationsmittel für wässrige Tauchimprägnierungen wie z.B. Aquawood Primo A1 (5451), Aquawood Primo A2 (5452), Aquawood Primo (5453) oder Aquawood Primo TG (5461).

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Neutralisationsmittel (8108) unter Rühren zugeben.
- Mit Neutralisationsmittel (8108) sorgfältig vermischte Beschichtungssysteme können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

Zugabemenge



Die Zugabemenge beträgt zwischen 0,1 und 0,2 Gew.-%.

Reinigung der Arbeitsgeräte




Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

11

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
