

Voglauer Reiniger

7039

Pflegekonzentrat für geölte Holz- und Parkettböden im Innenbereich für DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 7039000210

Allgemeines

Hochwertige Seife zur regelmäßigen Reinigung und Pflege. Der Boden wird mit einem Arbeitsgang gereinigt, gepflegt und veredelt. Hohe Reinigungskraft bei neutralem pH-Wert. Voglauer Reiniger (7039) hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm. Antistatisch.

Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **ADLER green Produkt**
geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Bitte beachten Sie auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt.


Anwendungsgebiete



Geölte, gewachste, gelaugte Holz- und Parkettböden, Korkböden sowie Laminatböden.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Voglauer Reiniger (7039) muss vor der Verwendung mit Wasser gemischt werden:

Herstellung der Wisch- und Reinigungslösung

Mischung Produkt: Wasser	Geölte Böden: 1:100 Laminatböden: 1:300
Zugabemenge Produkt (ml) zu Wasser (l)	Geölte Böden: ca. 8 - 10 ml Laminatböden: ca. 2,5 - 3 ml

- Mit einem Wischmop oder Tuch gleichmäßig auftragen, nicht zu nass.
- Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

- **Vorsicht:** Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie Eiche kann es trotz neutralem pH-Wert zu einer leichten Verfärbung kommen (Vorversuch durchführen).

Auftragstechnik

	Wischen
Verdünnung	Warmes Wasser
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)	ca. 500 m ²

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Trocknung (Begehbar)	1 - 2 Stunde(n)
----------------------	-----------------

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch, relativer Luftfeuchte, Stapeldruck und Stapelbedingungen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Geölte, gewachste, gelaugte Holz- und Parkettböden, Korkböden sowie Laminatböden.

Untergrundvorbereitung


Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger.

VERARBEITUNGSSCHRITTE**Produktauftrag**

1 – 3 x Voglauer Reiniger (7039)

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

100 ml

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

GISCODE

GU40

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.