



In unseren Adern fließt Farbe.

NÁBYTEK & INTERIÉR

# Jemný, ale odolný olejovaný povrch: ADLER Legno Dura- Öl

Oleje přesvědčí milovníky dřeva svým přírodním, matným povrchem a sametovým vzhledem - jen kdyby nebyly tak choulostivé! ADLER nyní nabízí inovativní řešení tohoto problému: nový extra odolný olej Legno Dura-Öl!

Nový olej **Legno-Dura-Öl** kombinuje to nejlepší ze světa olejů a laků. Olej dodává povrchu přirozený vzhled a zároveň poskytuje i vynikající ochranu před poškrábáním, skvrnami od červeného vína a dalšímu znečištění na pracovních plochách, v kuchyních nebo na jiných silně namáhaných površích. Díky svému protiskluzovému efektu a odolnosti proti poškrábání je tento olej **vhodný i na schody a podlahy**. A nejlepší je, že aplikace Legno-Dura-Öl je velmi jednoduchá a efektivní, protože olej se nemusí

📅 15.12.2020

Použité  
produkty




Legno Dura-Öl

manuálně vytírat - stačí ho nanést dvakrát štětcem, válečkem  
nebo stříkacím zařízením.

Odborník ze společnosti ADLER, Mario Menghin, vám ukáže,  
jak na to.

## **Jak aplikovat olej ADLER Legno Dura-Öl**

## Pracovní kroky



### Příprava podkladu

Dřevo stupňovitě obruste až do zrnitosti P220 pro nábytek nebo do zrnitosti P150 při aplikaci oleje na schody nebo podlahy a potom povrch důkladně očistete a odstraňte brusný prach. Rovnoměrné přebroušení povrchu později zabezpečí homogenní výsledek nanesené povrchové úpravy.



### Základní nátěr pomocí válečku s krátkým vlasem

**ADLER Legno Dura-Öl** je všestranně použitelný, protože je možné tento olej nanášet štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením. Na menší plochy doporučuje Mario Menghini nanést produkt kvalitním válečkem s krátkým vlasem, který zajistí optimální rozliv.




### Základní nátěr stříkáním

Na větších plochách zaručí maximální efektivitu aplikace stříkáním.



### Mezibrus

Povrch je připraven na mezibroušení již po 5 hodinách po nanesení první vrstvy. Jemným přebroušením zrnitostí P220 - P280 odstraníte postavená dřevní vlákna. Potom opět důkladně očistete brusný prach. Díky rychlému schnutí oleje je možné realizovat dva nánosy během jednoho pracovního dne.



## Vrchní vrstva


Druhá vrstva Legno Dura-Öl se nanáší štětcem, válečkem s krátkým vlasem nebo stříkacím zařízením. Než začnete výrobkem po aplikaci oleje opět pracovat, nechte povrch vyschnout přes noc. Zcela proschlý a plně zatížitelný je povrch po sedmi dnech.



## Bezpečná likvidace použitých materiálů

Zabraňte riziku samovznícení hadříků nebo filtračních rohoží nasáklých olejem! Nejlepší je nechat pracovní materiály vyschnout na čerstvém vzduchu nebo je uložit do těsně uzavřené kovové nádoby - příp. v nádobě skladovat namočené ve vodě - a pak je správně zlikvidovat.

Nejdůležitější pravidla zacházení s hadříky a pracovními pomůckami nasáknutými olejem jsme pro vás shrnuli v článku "[Správné a bezpečné zacházení s olejem nasáknutými hadry a plošnými filtry](#)".



## Pravidelná údržba

Pravidelná péče zachovává krásu vašeho výrobku a prodlužuje jeho životnost. Mario Menghini doporučuje pravidelné čištění pomocí čističe nábytku [ADLER Clean-Möbelreiniger](#) a následnou aplikaci pečujícího přípravku [ADLER Clean-Möbelpflege Plus](#). U podlah dosáhnete nejlepších výsledků s přípravkem [ADLER Legno-Holzbodenseife](#). Tak se i po mnoha letech můžete těšit ze svěžího, přirozeného olejovaného povrchu.

Jak správně čistit a ošetřovat naolejovaný a voskovaný povrch vám ukážeme v článku "[Správné čištění a údržba naolejovaného a voskovaného nábytku](#)".

## Galerie



